

MS motor neutrál. červený 315ml

» Autolaky » Tmely » Silikonové



Popis

POUŽITÍ Je určen pro lepení a těsnění v kovo - a autopřemyslu - např. těsnění olejových vany, převodovek, rozvodů, víka ventilů, vodních čerpadel, horkovzdušné rozvody, sušičky, apod.. V případě požadavku na vytvoření rozebíratelného těsnění je nutné jednu, případně obě těsněné plochy, před nanesením tmelu odseparovat (např. folií, voskovým nátěrem, jarem, tekutým mýdlem, apod.) a takto připravený spoj spojit na cca 70 % síly a po 24 hodinách dotáhnout

Kód produktu	554-125
EAN	8595169209644
Balení ks	1

Jednosložkový 100% silikon s neutrálním systémem vulkanizace, bez zápachu. Odolává vysokým teplotám, UV záření, ozonu, vodě, ropným produktům a slabým roztokům kyselin a rozpouštědel. Je stálobarevný s minimálním smrštěním, vhodný i pro barevné kovy. Nelze přetírat.

Cena bez DPH	189 Kč
Cena s DPH	229 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 16,00 ks

Parametry

Balení popočet kusů v balení	1 ks
------------------------------	------