

Omítkovina SHO silikon 1,5mm 25kg

» Fasáda » Tenkovrstvé omítky » Silikonové



Kód produktu	512-100
EAN	8594158021427
Balení ks	1

Silikonová hlazená omítkovina zrnitost 1,5 mm.
Omítka, která vydrží. Odolná napadení plísněmi a řasami, s výztužnými mikrovláknny pro zvýšení pevnosti.

Cena bez DPH	1 521 Kč
Cena s DPH	1 840 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 32,00 ks

Omítkovina SHO silikon 1,5mm 25kg

» Fasáda » Tenkovrstvé omítky » Silikonové

Popis

omítkovina je určena pro konečnou úpravu povrchů staveb, zejména kontaktních zateplovacích systémů (ETICS). Je vhodná i na hladké minerální omítky, betonové panely a monolity. Je rovněž součástí skladby ETICS HET-P a HET-M. Omítkovina je dodávána v pastovitém stavu, připravená pro přímé použití, snadno se zpracovává, má výbornou adhezi a vytváří rovnoměrně strukturovaný povrch. Omítka je plně omyvatelná, velmi dobře čistitelná a odolná povětrnostním vlivům, obsahuje významné množství fungicidů a algicidů, a to v zakapslované formě, kdy nedochází k jejich vymývání z omítky, povrch omítky je tak schopen dlouhodobě odolávat proti napadení plísněmi či řasami. Omítka je mikroarmovaná výztužnými vlákny podílejícími se na její soudržnosti a pevnosti. Omítkovina není vhodná pro objekty s nadměrnou či stálou vlhkostí např. se vztlínající vlhkostí ve zdivu, s dlouhodobou expozicí sněhem, na nesvislé proti vodě nekryté venkovní plochy apod. Odstíny: tónování, včetně bílých odstínů, se provádí pomocí tónovacích strojů tónovacími systémy HET. Při použití na ETICS, především na sluncem exponované velké plochy, je povoleno používat pouze odstíny s koeficientem odrazivosti (HBW, Y) ≥ 30 . Syté odstíny je vhodné sjednotit přetřením omítky egalizačním nátěrem natónovanou fasádní barvou MIKRAL RENOVO ACTIVE ošetřenou biocidními přípravky. Ředění: omítkovina je připravena k okamžitému použití. V případě potřeby je možné ředění pitnou vodou (max. 0,2 l na 25kg balení v závislosti na počasí, sytosti odstínu a savosti podkladu; při vyšší teplotě a savosti více vody, u sytějších odstínů méně vody). Nanášení: nerezovým hladítkem, strojním nahazováním, stříkáním. Před vlastní aplikací je vhodné předem provést zkoušky na zkušební ploše. Strukturování povrchu (zatočení): plastovým hladítkem.

Parametry

Balení popočet kusů v balení	1 ks
Hmotnost včetně obalu	26,0 kg

Soubory ke stažení

[Technický list \(96.05kB\)](#)

[Bezpečnostní list \(145.52kB\)](#)