

Pattex repair epoxy ultra str. 5min 11ml

» Ostatní » Tmely, pěny, lepidla, pryskyřice » Lepidla » Epoxidová



Kód produktu	532-348
EAN	9000100671293
Balení ks	1

Rychle vytvrzující dvousložkové epoxidové lepidlo bez těkavých rozpouštědel na permanentní opravy, lepení a fixování. Díky statickému směšovači je smíchání obou složek precizní a aplikace velmi snadná a rychlá.

Cena bez DPH	103 Kč
Cena s DPH	125 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 3,00 ks

Pattex repair epoxy ultra str. 5min 11ml

» Ostatní » Tmely, pěny, lepidla, pryskyřice » Lepidla » Epoxidová

Popis

Vlastnosti dvousložkového epoxidového lepidla:
univerzální využití

vytvrzuje již do 5 minut

odolné proti vodě, oleji a běžným rozpouštědlům

při vytvrzování se nesmršťuje ani nerozpíná

po vytvrzení lze přetírat, brousit, vrtat či jinak

mechanicky opracovat

jednoduchá aplikace pomocí směšovače

ideální na sklo

Oblast použití:

Pattex Repair Epoxy Ultra Strong 5 min je dvousložkové epoxidové lepidlo bez těkavých rozpouštědel, univerzálně využitelné. Určené k lepení, opravám a fixaci téměř všech materiálů: dřevo, kov, sklo, keramika, guma, kámen, beton, mramor a většina plastů. Nedoporučuje se k lepení PP, PE, PTFE (Teflon®) a polystyrénu.

Příprava povrchu:

Lepené povrchy musí být suché, čisté a zbavené mastnoty. Pokud je to možné, lepené povrchy před lepením zdrsňte.

Zpracování:

Vyndejte z obalu uzavírací ochranný kryt. Stříkačku s lepidlem držte tak, aby tryska směřovala nahoru. Odlomte bezpečnostní uzávěr na špičce stříkačky. Nasadte a zašroubujte směšovač až na doraz. Při stlačení stříkačky se obě složky ve směšovači důkladně promíchají. Poměr míchání složek A a B je 1:1. Naneste lepidlo na jeden z lepených povrchů. Obě lepené plochy k sobě pevně přitiskněte. Přebytečné lepidlo ihned odstraňte pomocí čistého lihu. Po aplikaci odšroubujte směšovač, dříve než lepidlo uvnitř vytvrdne. Špičku stříkačky otřete hadříkem. Nasadte ochranný kryt. Stříkačku skladujte v původním obalu.

Parametry

Balení popočet kusů v balení

1 ks