

# Remal protiplís. hl. penetrace 1kg

» Interiér » Penetrace a sanace » Penetrační nátěry



Kód produktu	073-135
EAN	8591235088151

Penetrace proti plísni preventivně omezuje tvorbu plísní díky aktivním fungicidním složkám. Pro hloubkové zpevnění podkladu, sjednocení jeho nasákavosti a zvýšení přilnavosti povrchu.

Cena bez DPH	70 Kč
Cena s DPH	85 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 7,00 ks

# Remal protiplís. hl. penetrace 1kg

» Interiér » Penetrace a sanace » Penetrační nátěry

## Popis

Hlubková penetrace protiplísňová REMAL V1311 se používá pro hlubkové zpevnění podkladu, sjednocení jeho nasákavosti a zvýšení přilnavosti povrchu před nátěry vnitřních omítek nebo fasád, lepením obkladů a dlažeb, vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami, lokálními opravami podkladních betonů apod. Preventivně omezuje tvorbu plísní díky aktivním fungicidním složkám.

Vlivem extrémně malých částic penetruje do hloubky. Probarvení penetrace pomáhá lehkým zabarvením kontrolovat rozsah nátěru, aby nezůstal podklad nezapenetrovaný. Obsah účinných složek: 3-jód-2-propinyl-N-butyلكarbamát (ES 259-627-5) 1,2 g/kg výrobku. Upozornění: Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Penetrace proti plísni a její vlastnosti: protiplísňová penetrace na zdivo, sádrokarton, beton a dřevo penetrace proti plísni preventivně omezuje tvorbu plísní zesiluje účinnost protiplísňových nátěrů, působí dlouhodobě hlubková penetrace zpevní podklad sjednotí nasákavost a zvýší přilnavost povrchu fungicidní a biocidní přípravek, používejte bezpečně efektivně probarvená dobře přetíratelná hlubkově zpevňuje podklad omezuje tvorbu trhlin na stěnách penetrace proti plísni Technické vlastnosti penetrace proti plísni: vydatnost 5 - 10 m<sup>2</sup>/1 kg pro jeden nátěr podklad omítky, stěrky, betony, samonivelační hmoty a jiné podklady prostředí interiér, exteriér aplikace penetrace štětkou nebo válečkem žlutě zbarvená kapalina Ředění protiplísňové penetrace: na vysoce savé podklady se penetraci proti plísni používá neředěná na savé podklady se penetrace ředí až 1:0,5 (1díl penetrace : 0,5 dílu vody) na nenasákavé a málo savé podklady ředěná až 1:1 (1díl penetrace : 1 díl vody) vydatnost v závislosti na savosti podkladu a ředění je 5 až 10 m<sup>2</sup>/kg

## Parametry

Hmotnost včetně obalu	1,1 kg
-----------------------	--------