

Shock oil uvolňovač 500ml

» Spreje » Technické spreje » Mazivo » Uvolňovač



Popis

Charakteristika

Teplotu krátce sníží na -30 °C

Vynikající mazací vlastnosti

Velmi efektivní

Přímý tryskový rozprašovač

Technický list

Bezpečnostní list(y)

SDS 090305 - MOTIP SHOCK OIL 500 ML CZ-CS

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.

Aerosol musí mít pokojovou teplotu.

Nejvhodnější teplota pro zpracování 10 °C - 25 °C.

Před použitím aerosolem protřepejte.

Krátkým stisknutím trysky několik sekund nastříkávejte šroubový spoj.

Díky prudkému poklesu teploty a mazacím vlastnostem uvolňovacího oleje je možné šroubový spoj uvolnit.

Kód produktu

632-022

EAN

8711347226108

Zrezivělé díly uvolníte pomocí uvolňovacího olej MOTIP. Díky prudkému poklesu teploty na -30 °C a mazacím vlastnostem uvolňovacího oleje je možné šroubový spoj uvolnit.

Cena bez DPH

140 Kč

Cena s DPH

169 Kč

Dostupnost na hlavním skladě:

3,00 ks

Soubory ke stažení

[Technický list \(339.44kB\)](#)