

Šlehaný tmel 1l

» Interiér » Tmely, stěrky



Popis

SPECIÁLNÍ EXTRA LEHKÁ VYPLŇOVACÍ HMOTA - k tmelení spár, prasklin a vyrovnávání podkladů (minerální a sádrové omítky, betonové panely, zdivo, sádrokarton) v interiéru i exteriéru, lokální opravy děr, vyplňování a zarovnávání přímých i úhlových spár v lištových či deskových spojích, opravy prasklin v bytech panelových domů a v SDK konstrukcích, výborný pro opravy poškozených rohů. Přednosti: nestéká, nepraská, snadno se uhlazuje minimální objemová kontrakce nevyžaduje broušení po vyschnutí se nepropadá do interiéru i exteriéru Odstín: nestandardní bílý Spotřeba: závisí na charakteru a rozsahu defektu podkladu Doba zasychání: min. 4 - 24 hod. při 20 °C a 60% relativní vlhkosti vzduchu Skladování: 36 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu při teplotě +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením

Kód produktu	555-109
EAN	8594002539283
Balení ks	1

SPECIÁLNÍ EXTRA LEHKÁ VYPLŇOVACÍ HMOTA - k tmelení spár, prasklin a vyrovnávání podkladů (minerální a sádrové omítky, betonové panely, zdivo, sádrokarton) v interiéru i exteriéru

Cena bez DPH	281 Kč
Cena s DPH	340 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 1,00 ks

Parametry

Balení popočet kusů v balení	1 ks
------------------------------	------