

Sokrates Titan 0840 čh. 5kg

» Jiné povrchy » Střecha, okap » Plech, pozink



Popis

Jedná se o krycí rychleschnoucí barvu určenou především pro řemeslnické práce. Používá se ve dvou vrstvách, které tvoří základní a vrchní barvu současně. Poskytuje povrchy dostatečně tvrdé a vzdorné na oděr, které se vyznačují mimořádnou adhezí ke kovovým podkladům, se kterými vytváří vazby. Nátěr je silně odolný proti odlupování. Je určena pro venkovní i vnitřní prostředí, dlouhodobě odolává povětrnostním vlivům. Má antikorozi vlastnosti, ale není typickou základní antikorozi barvou, proto se čisté ocelové podklady musí předem ošetřit základní antikorozi barvou. Je určena především na pozinkované kovové podklady, hliník, měď, titanizinek a mosaz, k nátěrům plechových střech, oplechování budov, okapů, svodů, PVC a podobně. PŘEDNOSTI PRODUKTU k základním i vrchním nátěrům na nové i staré kovové povrchy extrémní adheze ke kovovým podkladům, se kterými vytváří vazby vynikající adheze k plastovým podkladům silná odolnost proti odlupování a oděru dlouhodobě odolává povětrnostním vlivům absolutní světlostálost díky anorganickým pigmentům velmi dobře omyvatelný povrch příjemně polomatný vzhled typická „jednošichtová“ barva, používá se jako základní a vrchní nátěr

| | |
|--------------|---------------|
| Kód produktu | 173-018 |
| EAN | 8594040501389 |
| Balení ks | 1 |

Rychleschnoucí barva určená především pro pozinkované podklady, hliník, měď, tvrdé PVC atd.

| | |
|--------------|----------|
| Cena bez DPH | 1 321 Kč |
| Cena s DPH | 1 599 Kč |

Dostupnost na hlavním skladě: 1,00 ks

Parametry

| | |
|------------------------------|--------|
| Balení popočet kusů v balení | 1 ks |
| Hmotnost včetně obalu | 5,2 kg |