

Tlumex plast 4kg

» Autolaky » Ochrana podvozku a dutin » Podvozky



Kód produktu	391-001
EAN	8595002300668
Balení ks	1

Asfaltový antikorozní a antiabrazivní nátěr k ochraně spodních částí karoserií automobilů. Vynikající odolnost proti korozivním a abrazivním účinkům posypových materiálů.

Cena bez DPH	777 Kč
Cena s DPH	940 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 3,00 ks

Tlumex plast 4kg

» Autolaky » Ochrana podvozku a dutin » Podvozky

Popis

Popis Asfaltový antikoroziční a antiabrazivní nátěr k ochraně spodních částí karoserií automobilů. Vynikající odolnost proti korozičním a abrazivním účinkům posypových materiálů. Poskytuje spolehlivou antikoroziční a antiabrazivní ochranu během letního i zimního období. Zaschlý nátěr je černý, nepřetíratelný, trvale elastický a má výbornou přilnavost ke kovovému podkladu. Použití na spodní části karoserií a podvozky automobilů.

Veškeré kovové materiály v exteriéru vyžadující vysoký stupeň ochrany. Zkorodované povrchy je nutno před nátěrem mechanicky očistit a ošetřit vhodným chemickým přípravkem (např. Fest Primer). Lepenkové střešní krytiny, mechanicky nezatěžovaný beton, dřevo a další materiály. Příprava podkladu a způsob nanášení: Před použitím je nutno TLUMEX® PLAST důkladně promíchat a nátěr provádět na suchý podklad, zbavený prachu, mastných nečistot, koroze a starých nepřilnavých nátěrů. Nanáší se štětcem, válečkem nebo speciální stříkácí pistolí při teplotě minimálně +10 C. Na plochy se zbytky koroze doporučujeme použít jako první nátěr Fest Primer. Dle potřeby se TLUMEX® PLAST nanáší v jedné až třech vrstvách, vždy po řádném zaschnutí předchozí vrstvy. Ředění: Nátěr je dodáván v konzistenci vhodné pro aplikaci, v případě potřeby je možno použít k naředění ředidlo S 6006. Ředěním přípravku klesá síla naneseného filmu a tím i ochranný účinek nátěru. Vydatnost: 3 - 4 m² v jedné vrstvě z 1 kg nátěru

Parametry

Balení popočet kusů v balení	1 ks
Hmotnost včetně obalu	4,2 kg