

VITON ZE 53 RAL 7035 0,8kg

» Na kov » Vrchní emaily » Epoxidové



Popis

Vhodná pro nátěry, které nejsou vystaveny působení UV záření např. nátěry uvnitř stájí, prádelen, nátěry dopravníků, výrobních linek, strojů a zařízení, podvozků, podzemních zásobníků, potrubí a minerálních podkladů. Odolává trvalému ponoru, ropným látkám, olejům, alkoholu, čisticím prostředkům, roztokům zředěných kyselin a zásad. ZE 53 je možné nanášet přímo na podklad bez základního nátěru nebo jako vrchní barvu na základní barvy řady ZG po 45 minutách stříkáním nebo po 16 hodinách štětcem/válečkem.

Kód produktu	271-118
EAN	8596171564073
Balení ks	4

Základní a vrchní antikorozní epoxidová barva 2v1 ZE 53
Kvalitní rychleschnoucí základní a vrchní dvousložková barva do těžkého korozního prostředí.

Cena bez DPH	198 Kč
Cena s DPH	240 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 3,00 ks

Parametry

Balení popočet kusů v balení	4 ks
------------------------------	------

Soubory ke stažení

[ZE_53-technicky_list_CZ.pdf \(696.29kB\)](#)

[Aplikacni-list_ZE-53_betonova-sterka.pdf \(298.95kB\)](#)