

# VITON ZE 53 RAL 9005 0,8kg

» Na kov » Vrchní emaily » Epoxidové



## Popis

Vhodná pro nátěry, které nejsou vystaveny působení UV záření např. nátěry uvnitř stájí, prádelen, nátěry dopravníků, výrobních linek, strojů a zařízení, podvozků, podzemních zásobníků, potrubí a minerálních podkladů. Odolává trvalému ponoru, ropným látkám, olejům, alkoholu, čisticím prostředkům, roztokům zředěných kyselin a zásad. ZE 53 je možné nanášet přímo na podklad bez základního nátěru nebo jako vrchní barvu na základní barvy řady ZG po 45 minutách stříkáním nebo po 16 hodinách štětcem/válečkem.

Kód produktu	271-121
EAN	8596171038796
Balení ks	4

Základní a vrchní antikorozi epoxidová barva 2v1 ZE 53  
Kvalitní rychleschnoucí základní a vrchní dvousložková barva do těžkého korozního prostředí.

Cena bez DPH	189 Kč
Cena s DPH	229 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 8,00 ks  
na cestě 4,00 ks

## Parametry

Balení popočet kusů v balení	4 ks
------------------------------	------

## Soubory ke stažení

[ZE\\_53-technicky\\_list\\_CZ.pdf \(696.29kB\)](#)

[Aplikacni-list\\_ZE-53\\_betonova-sterka.pdf \(298.95kB\)](#)